

LIEBERT® iTON 400 VA - 2000 VA

Masaüstü İş İstasyonları için Güvenilir Güç Koruması



Liebert® itON masaüstü bilgisayarların ve bağımsız IT ekipmanlarının korunması için tasarlanmış güvenilir line-interaktif teknolojiye sahip bir kesintisi güç kaynağıdır

Liebert itON, PC'ler ve diğer hassas elektronik ekipmanlar için esneklik ve güvenilirlik sağlayarak otomatik voltaj regülasyonuna sahiptir. Kompakt tasarımı ve kullanımı kolay kontrolleriyle, Liebert itON ayrıca sistem kapatmasına devam etmeden önce güvenle kaydedilmesi için işin sürmesine imkan tanıyarak yeterli oranda yedekleme süresi de sağlar. Liebert itON aynı zamanda artırılmış süreklilik ve kullanılabilirlik için otomatik yeniden başlatma ve hızlı başlatma fonksiyonlarına sahiptir.

Özellikleri:

- Otomatik voltaj regülatörü (AVR)
- Kompakt boyut
- Hafif ağırlık
- Kolay çalışma.

Daha Yüksek Kullanılabilirlik:

- Aşırı yük koruması ve alarm
- AC geri dönüşü ile otomatik yeniden başlatma
- Hızlı şarj olma
- Hızlı başlatma fonksiyonu.

Esneklik:

- 400 VA ila 2000 VA değerleri arasında bulunur
- USB portu (1000 VA, 1500 VA, 2000 VA için)
- Schuko prizleri (400 VA, 600 VA, 800 VA için)
- Schuko ve IEC prizleri (1000 VA, 1500 VA, 2000 VA için).

İdeal Çalışma Alanları:

- Masaüstü PC'ler
- Profesyonel iş istasyonları
- Network çevre birimleri
- Ödeme noktası terminalleri
- PBX'ler
- Diğer hassas elektronik cihazlar.



Liebert itON 600 VA

Liebert itON 1000 VA

Liebert itON 2000 VA

Liebert itON 400 VA Teknik Özellikleri

MODEL NUMARASI	Liebert itON 400 VA	Liebert itON 600 VA	Liebert itON 800 VA
Maksimum Güç	400 VA / 240 W	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
BOYUTLAR, G X D X Y - MM			
Ambalajsız		101 x 279 x 142	
Ambalajlı		143 x 327x 220	
AĞIRLIK - KG			
Ambalajsız	3,6	4,2	4,9
Ambalajlı	3,9	4,7	5,4
GİRİŞ AC PARAMETRELERİ			
Hat Giriş Nominal Voltajı	220 - 240 V AC		
Hat Frekansı	50 / 60 Hz; Otomatik Algılama		
Giriş Prizi	Schuko kablosu		
Çıkış Prizleri	(2) Schuko		
Çıkış Voltajı	230 V AC		
Dalga Şekli (Aküden Çalışma)	Kademeli sinüs dalgası		
AKÜ PARAMETRELERİ			
Tür	Valf regüleli, dökülmeyen, kurşun asitli		
Adet x Voltaj x Güç Değeri	1 x 12V x 4.5 A/s	1 x 12V x 7 A/s	1 x 12V x 9 A/s
Şarj Süresi	%90 dolun kapasitesi ile 4 saattir (Tipik)		
ÇEVRE			
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C		
Bağıl Nem	%0 - %90, yoğuşmaz		
Çalışma Rakımı	Gerilim oranında azalma olmadan <1500 m		
STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR			
Güvenlik	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006, sınıf C2		
Uygunluk	CE		

MODEL NUMARASI	Liebert iTON 1000 VA	Liebert iTON 1500 VA	Liebert iTON 2000 VA
Maksimum Güç	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
BOYUTLAR, G X D X Y - MM			
Ambalajsız	146 x 341 x 164	146 x 391x 205	
Ambalajlı	200 x 447 x 264	235 x 495 x 297	
AĞIRLIK - KG			
Ambalajsız	8,0	11,1	11,5
Ambalajlı	9,0	12,1	12,5
GİRİŞ AC PARAMETRELERİ			
Hat Giriş Nominal Voltajı	220 - 240 V AC		
Hat Frekansı	50 / 60 Hz; Otomatik Algılama		
Giriş Prizi	Schuko kablosu	IEC 320-C14	
Çıkış Prizi	(2) Schuko + (2) IEC 320-C13	(3) Schuko + (3) IEC 320-C13	
Çıkış Voltajı	230 V AC		
Dalga Şekli (Aküden Çalışma)	Kademeli sinüs dalgası		
AKÜ PARAMETRELERİ			
Tür	Valf regüleli, dökülmeyen, kurşun asitli		
Adet x Voltaj x Güç Değeri	2 x 12 V x 7 A/s	2 x 12 V x 9 A/s	
Şarj Süresi	%90 dolun kapasitesi ile 4-6 saattir (Tipik)		
ÇEVRE			
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C		
Bağıl Nem	%0 - %90, yoğuşmasız		
Çalışma Rakımı	Gerilim oranında azalma olmadan <1500 m		
STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR			
Güvenlik	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006, sınıf C2		
Uygunluk	CE		

Not: Harici akü kabinlerine izin verilmez. Yalnızca dahili aküler.



Liebert® itON 400 VA
Liebert itON 600 VA
Liebert itON 800 VA



Liebert itON 1000 VA



Liebert itON 1500 VA
Liebert itON 2000 VA

Teknik Destek

Her Zaman Hizmetinizde! İşinizdeki
taahhütümüz, Dünya Çapında pek çok dilde
Teknik Destek tarafından sağlanır.
Ücretsiz 0080011554499
Ücretli +39 02 98250222
eoc@VertivCo.com